

Century

優れた品質が安全性・快適性を生み出します。

長年にわたり数多くの施工実績が証明してきた、センチュリー耐火野地板の優れた品質。品質の安定性はもちろん、曲げ強度・ねじ引抜強度・遮音性・断熱性に優れ、クオリティを追求する現在の建築物にいちだんと実力を発揮します。



センチュリー耐火野地板が
「国産材マーク」使用許諾製品に認定されました。

センチュリー耐火野地板は、一般社団法人 全国木材組合連合会より製品本体に含まれる国産木材を体積比率 60% 以上使用した製品として認定されました。

- 60% 以上 センチュリー耐火野地板 18 mm (無塗装品、塗装品、まげのじくん)
- 70% 以上 センチュリー耐火野地板 25 mm (無塗装品、まげのじくん)、ベランダくん (12・18 mm品)

センチュリー耐火野地板、まげのじくん、だんねつくん※、ふくごうくん※、ベランダくんは、クリーンウッド法 (合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律) の「木材等」に該当し、法に基づく確認を行い、合法伐採木材等であることが確認できた製品です。

●第二种木材関連事業者 JTCCM CLW II18003

※製品に使用されている硬質木片セメント板が、クリーンウッド法対象製品となります。

センチュリー耐火野地板

(硬質木片セメント板) 受 (一部除く)



無塗装品:H12建設省告示1401号準不燃材料適合品／塗装品:国土交通大臣認定準不燃材料QM-0796

まさに鉄骨下地の代名詞的存在です。

ニチハの耐火野地板は、日本建築学会「建築工事標準仕様書」JASS 12屋根工事に種々屋根葺材の特殊工法（鉄骨下地）の野地板としても例示されています。まさに、鉄骨下地建築物の屋根下地材の代名詞といえる存在です。

数多くの実物件が 信頼と実績を物語っています。

発売以来40年あまり、センチュリー耐火野地板は屋根葺材の種類を問わず、さまざまな建築物の屋根下地材として採用されてきました。歴史と採用数の多さが、信頼と実績を物語っています。

長い実績に裏付けされた 安定した品質を備えています。

施工後も強度劣化が少なく、安定した品質を保ち続けます。特にねじ保持力やねじ頭引抜抵抗力は、強度を保持し、風圧に高い抵抗力を有しています。

優れた遮音性能と 断熱性能を備えています。

優れた遮音性能に加え、モルタルの約10倍もの断熱効果を発揮し、快適な空間づくりに貢献します。

施工時の安全性も備えています。

表面は粗いストランドで形成されており、強靱で滑りにくく、安全に施工できます。

屋根耐火30分が取得できる 優れた耐火性能を備えています。

所定の屋根葺材との組み合わせによる構造で、30分耐火構造（屋根）を取得できます。

曲面施工が可能なので さまざまなデザインに対応できます。

18mm厚品は曲率半径8mまで、25mm厚品は曲率半径20mまでのアーチ状に施工できます。

センチュリー耐火野地板



まげのじくん



だんねつくん



●印刷物のため実物の色柄と異なる場合がございます。

製品仕様一覧

センチュリー耐火野地板（硬質木片セメント板）

CPN1800	18×910×1,820 mm	
CPN2500	25×910×1,820 mm	
CPN1842	18×910×1,820 mm	片面塗装品
CPN1851	18×910×1,820 mm	片面塗装品

まげのじくん（曲面仕様・硬質木片セメント板）

CPN1800R3	18×910×1,820 mm	曲率半径 = 3m
CPN1800R5	18×910×1,820 mm	曲率半径 = 5m
CPN2500R5	25×910×1,820 mm	曲率半径 = 10m
CPN2500R10	25×910×1,820 mm	曲率半径 = 10m

だんねつくん

●一般タイプ（高性能フェノールフォーム複合耐火野地板）

CPN1800P12	30×910×1,820 mm	厚 = 18 + 12 mm
CPN1800J25	43×910×1,820 mm	厚 = 18 + 25 mm
CPN1800J30	48×910×1,820 mm	厚 = 18 + 30 mm
CPN1800J35	53×910×1,820 mm	厚 = 18 + 35 mm
CPN1800J40	58×910×1,820 mm	厚 = 18 + 40 mm
CPN1800J45	63×910×1,820 mm	厚 = 18 + 45 mm
CPN1800J50	68×910×1,820 mm	厚 = 18 + 50 mm
CPN1800J60	78×910×1,820 mm	厚 = 18 + 60 mm
CPN1800J66	84×910×1,820 mm	厚 = 18 + 66 mm
CPN2500P12	37×910×1,820 mm	厚 = 25 + 12 mm
CPN2500J25	50×910×1,820 mm	厚 = 25 + 25 mm
CPN2500J30	55×910×1,820 mm	厚 = 25 + 30 mm
CPN2500J35	60×910×1,820 mm	厚 = 25 + 35 mm
CPN2500J40	65×910×1,820 mm	厚 = 25 + 40 mm
CPN2500J45	70×910×1,820 mm	厚 = 25 + 45 mm
CPN2500J50	75×910×1,820 mm	厚 = 25 + 50 mm
CPN2500J60	85×910×1,820 mm	厚 = 25 + 60 mm
CPN2500J66	91×910×1,820 mm	厚 = 25 + 66 mm

●不燃タイプ（高性能不燃フェノールフォーム複合耐火野地板）

CPN1800F25	43×910×1,820 mm	厚 = 18 + 25 mm
CPN2500F25	50×910×1,820 mm	厚 = 25 + 25 mm

ふくごうくん（ロックウール板張 複合耐火野地板）

CPN1800K12	30×910×1,820 mm	厚 = 18 + 12 mm
CPN1800K15	33×910×1,820 mm	厚 = 18 + 15 mm

耐火構造認定番号

国土交通大臣認定 30 分耐火構造（屋根）	屋根葺材例
FP030RF-1834-2 (1)	化粧スレート
FP030RF-1763-2 (1)	ステンレス鋼板 めっき鋼板 伸銅品 チタン展伸材
FP030RF-1763-2 (2) ※1	ステンレス鋼板 めっき鋼板 伸銅品 チタン展伸材
FP030RF- 0099-2 ※2	かわら 化粧スレート 金属板
FP030RF-1779-1 (2) ※1	ステンレス鋼板 めっき鋼板 伸銅品 チタン展伸材
FP030RF-1751-1 (2) ※1	ステンレス鋼板 めっき鋼板 伸銅品 チタン展伸材
FP030RF-1058	ステンレス鋼板
FP030RF-1660	めっき鋼板
FP030RF-1661	伸銅品
FP030RF-1662	チタン展伸材
FP030RF-1666 ※1	めっき鋼板
FP030RF-1667 ※1	ステンレス鋼板
FP030RF-1668 ※1	伸銅品
FP030RF-1669 ※1	チタン展伸材
FP030RF-1670	アルミニウム板
FP030RF-1672 ※1	アルミニウム板

※1 屋根材に有機系断熱材付金属板が使用できます。

※2 フェノールフォーム25mm以上のだんねつくんは、屋根材に有機系断熱材付金属板が使用できます。

センチュリー耐火野地板
商品について詳しくはコチラ



受 受注生産品です。納期その他は弊社営業所にご確認ください

商品について詳しくは下記ニチハ営業所のうち、最寄りの営業所にお問い合わせください。

九州営業部
TEL (092) 472-1121 FAX (092) 472-1126
北九州営業所
TEL (093) 521-1561 FAX (093) 513-2811

福岡営業所
TEL (092) 472-1121 FAX (092) 472-1126
熊本営業所
TEL (096) 371-2911 FAX (096) 371-3210

特販第三部営業第二課(福岡)
TEL (092) 472-1121 FAX (092) 472-1126
鹿児島営業所
TEL (099) 813-4117 FAX (099) 813-4128

長崎オフィス
TEL (095) 820-3411 FAX (095) 820-3622
宮崎オフィス
TEL (0985) 35-7773 FAX (0985) 28-2866



素晴らしい人間環境づくり

ニチハ株式会社